TECHNIFLON europe
3 rue du Bicentenaire de la Révolution
ZI du Parc
91220 LE PLESSIS PÂTE
Tél. : 01 69 88 14 30
Fax : 01 60 84 73 38
www.techniflon.com

FICHES TECHNIQUE et de DONNEES de SECURITE

DML-722

Présentation conforme à REACH EC N° 1907/2006 Art.31 – mise à jour janvier 2012

1. IDENTIFICATION

Désignation commerciale : DML-722

Utilisation : aérosol anti-adhérent à basse et haute température

Fournisseur : TECHNIFLON EUROPE – 3 rue du Bicentenaire de la Révolution – ZI du Parc – 91220 LE PLESSIS PÂTE – mail : techniflon@techniflon.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Non inflammable sous conditions normales d'utilisation, mais contient des composants inflammables
Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

3. COMPOSITION

Propane-2-ol alcool isopropylique – N° CAS 67-63-0 – EINECS 200-661-7 – w/w % <15 – symbole F,Xi – phrase-R* 11-36-67

TECHNIFLON europe
3 rue du Bicentenaire de la Révolution
ZI du Parc
91220 LE PLESSIS PÂTE
Tél. : 01 69 88 14 30
Fax : 01 60 84 73 38
www.techniflon.com

4. PREMIERS SECOURS

Informations générales
Les précautions usuelles pour la manipulation des produits chimiques devront être observées. En cas de symptômes persistants, faire appel à un médecin

Contact avec les yeux
Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau

Contact avec la peau
En cas de contact avec le liquide, refroidir les parties atteintes avec de l'eau, ensuite enlever soigneusement les vêtements. Consulter un médecin

Inhalation
Air frais, tenir calme et au chaud. Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Ingestion
En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire vomir et consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point d'éclair (sans propulseur) – 12°C

Limites d'explosion – limite supérieure non connue, limite inférieure non connue

Moyens d'extinction – mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

Procédures de lutte contre l'incendie – Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau

Risques particuliers de l'exposition – Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C. HF peut se former en cas d'incendie. Non-inflammable sous conditions normales d'utilisation, mais contient des composants inflammables

TECHNIFLON europe
3 rue du Bicentenaire de la Révolution
ZI du Parc
91220 LE PLESSIS PÂTE
Tél. : 01 69 88 14 30
Fax : 01 60 84 73 38
www.techniflon.com

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Les précautions individuelles – supprimer les points d'ignition et assurer une ventilation adéquate

Les précautions pour la protection de l'environnement – Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivieres

Les méthodes de nettoyage – Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation
Utiliser seulement dans les zones ventilées, tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après usage. Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux, le contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelures.

Stockage
Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver hors de portée des enfants.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Procédures d'ordre technique
Assurer une ventilation adéquate. Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition. Non-inflammable sous conditions normales d'utilisation, mais contient des composants inflammables.

Protection individuelle
Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux, lors de l'utilisation du produit. Utiliser seulement dans des zones ventilées.

TECHNIFLON europe
3 rue du Bicentenaire de la Révolution
ZI du Parc
91220 LE PLESSIS PÂTE
Tél. : 01 69 88 14 30
Fax : 01 60 84 73 38
www.techniflon.com

Limites d'exposition

Composants dangereux	N° CAS	Méthode	
Limites d'exposition professionnelle nationales : Belgique			
Propane-2-ol alcool isopropylique	67-63-0	GW/VL	400 ppm
		KTW/VCD	500 ppm
Butane 1-ol ; n-butanol	71-36-3	GW/VL	50 ppm
Limites d'exposition professionnelle nationales : Suisse			
Propane-2-ol alcool isopropylique	67-63-0	MAK	200 ppm
Butane-1-ol ; n-butanol	71-36-3	MAK	50 ppm
Tétrafluoréthane	811-97-2	MAK	1000 ppm
Limites d'exposition professionnelle nationales : France			
Propane-2-ol alcool isopropylique	67-63-0	VME	-
		VLE	400 ppm
		VLE	50 ppm

9. **PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES** (pour aérosols sans propulseur)

Aspect – état physique – liquide sous pression
Couleur – incolore
Odeur – solvant
Point/intervalle d'ébullition – non connu
Densité relative – 0.875 g/cm3 (à 20°C)
pH – non applicable
Pression de vapeur – non connue
Densité de vapeur – non connue
Hydrosolubilité – insoluble dans l'eau
Point d'éclair – 12°C
Auto-inflammabilité – > 200°C
Viscosité – non connue
Vitesse d'évaporation – non connue

TECHNIFLON europe
3 rue du Bicentenaire de la Révolution
ZI du Parc
91220 LE PLESSIS PÂTE
Tél. : 01 69 88 14 30
Fax : 01 60 84 73 38
www.techniflon.com

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter
Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

Matières à éviter
Agent comburant fort

Produits de décomposition dangereux
CO, CO2 – HF peut se former en cas d'incendie

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation
Concentrations élevées peuvent causer des effets narcotiques

Contact avec la peau
Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure.

Contact avec les yeux
Contact avec le produit liquide peut donner des symptômes de gelure.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières. Pas de données expérimentales disponibles

13. CONDITIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit – ne pas jeter les résidus à l'égoût. La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale.

TECHNIFLON europe
3 rue du Bicentenaire de la Révolution
ZI du Parc
91220 LE PLESSIS PÂTE
Tél. : 01 69 88 14 30
Fax : 01 60 84 73 38
www.techniflon.com

14. TRANSPORT

Numéro UN – 1950
Route/chemin fer – ADR/RID – UN1950 aérosols classe : 2, PG : NA, classe code : 5FEtiquette : 2.1
Mer – IMDG – UN1950 aérosols classe : 2.1, PG : NAEtiquette : 2.1
Ems – F-D,S-U
Air – IATA/CAO – UN1950 aérosols, inflammable classe : 2.1, PG : NAEtiquette : RFG
Packing instr. LQ – Y203
PAX - 203
CAO - 203

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Phrases de conseils de prudence (S)
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S23 : Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols

Contains
Contient 14 % en masse de composants inflammables

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

16. AUTRES INFORMATIONS

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.
Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances, et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent, elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Explication des phrases de risques

R11 – facilement inflammable
R36 – irritant pour les yeux
R67 – l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.